



EXCELENCIA N. 150 BODEGA 2 COL. VILLA DE SAN MIGUEL  
GUADALUPE, N.L. C.P. 67110  
TEL. (81) 83275438 Y 18121107

## SELLADOR BASE SOLVENTE TIPO: TP-4250

### DESCRIPCION DEL PRODUCTO

El sellador TP-4250, es un producto a base de asfalto refinado y modificado relleno de minerales inertes y asbesto lo cual hace un producto muy versátil en la industria de construcción automotriz.

### USOS SUGERIDOS

En la industria de la construcción se utiliza como revestimiento impermeable en techo, azoteas, cimientos, dallas, muros de contención, tanques, depósito de agua, jardineras; para rellenar grietas en la calafateo de chaflanes, cornisas, canales etc.

ESPECIFICACIONES	VALORES
<input checked="" type="checkbox"/> COLOR	NEGRO
<input checked="" type="checkbox"/> OLOR	A SOLVENTE
<input checked="" type="checkbox"/> SOLIDOS	65 - 70 %
<input checked="" type="checkbox"/> DENSIDAD	1.05 G/MN APROXIMADAMENTE
<input checked="" type="checkbox"/> SECADO AL TACTO	20 MINUTOS
<input checked="" type="checkbox"/> RENDIMIENTO	1 M2/Lt EN MEMBRANA, 2 M2 Foil Metálico
<input checked="" type="checkbox"/> EN CONSTRUCCION	1.5 A 20 M2/LT SIN MEMBRANA, 3 en Foil

### VENTAJAS

No requiere calentamiento, es fácil de aplicar tiene gran adherencia flexible no se agrieta, no se reblandece ni endurece. Secado rápido crea una barrera de vapor.

### APLICACIÓN

La superficie debe estar perfectamente seca y limpia. En el caso de la industria automotriz se aplica con llana. En la construcción con brocha, cepillo o llana también se puede aplicar por aspersión.